












A	LEDダウンライト 100形電球1灯器具相当	B	LEDダウンライト 100形電球1灯器具相当	イ	LED C級 避難口誘導灯片面型	ロ	LED C級 通路誘導灯両面型
 <p>昼白色(5000K)、高演色Ra95 埋込穴 100</p> <p>LGD3108NLE</p>		 <p>昼白色(5000K)、Ra83 埋込穴 100</p> <p>LGD3100NLE</p>		 <p>C級 片面型 壁・天井・卓付型 一般型(20分間) ニッケル水素電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号:1AS111-3207</p> <p>FA10312C</p>		 <p>C級 両面型 壁・天井・卓付型 一般型(20分間) ニッケル水素電池 リモコン自己点検機能付 型式認定番号:1AS221-3208</p> <p>FA10322C</p>	
C	LEDシーリングライト	D	LEDシーリングライト 100形電球1灯器具相当	ハ	LED非常灯		
 <p>昼光色(6500K)、Ra83/電球色(2700K)、Ra83 器具光束3699lm、消費電力28W、電圧100V 天井取付型、ソフトダウ方式、カチットF 手触大井型対応、アダプタ対応 カバー:アクリル(乳白)や消し、 リモコンで100%~5%調光</p> <p>LGC2113D</p>		 <p>昼白色(5000K)、Ra83 器具光束3501lm、消費電力9.6W、電圧100V 散光タイプ カバー:アクリル(乳白)</p> <p>LGB51550LE</p>		 <p>LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 型式認定番号:1AS111-3207</p> <p>NNFB90605K</p>			
E	LEDシーリングライト 60形電球1灯器具相当	F	LED直付型40形				
 <p>昼白色(5000K)、Ra84 器具光束4101lm、消費電力4.7W、電圧100V 天井面:壁面取付専用、ネジ込み方式、防雨型 フラッシュ(乳白) カバー:アクリル(乳白)</p> <p>XLGE5003CE</p>		 <p>一般タイプ 3200lmタイプ 消費電力20.6W、定格出力型、電圧100~242V 本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトカバー(カバー)・ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 昼白色(5000K)、Ra83 電源装置はライトカバー側に内蔵</p> <p>直付XLX439NENLE9</p>					
G	LEDダウンライト 60形電球1灯器具相当	H	LED直付型20形				
 <p>昼白色(5000K)、高演色Ra95 器具光束4101lm、消費電力5.8W、電圧100V 天井取付型、アダプタ対応、消し、 投光調節式(緑式) 埋込穴 100</p> <p>LGD1110NLE</p>		 <p>一般タイプ 800lmタイプ 消費電力6W、定格出力型、電圧100~242V 本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトカバー(カバー)・ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 昼白色(5000K)、Ra83 電源装置はライトカバー側に内蔵</p> <p>XLX200NENLE9</p>					

備 考	訂 正	内 容	TITLE (仮称) グループホーム かすが 新築工事	SCALE	DATE
			SUBTITLE 照明器具姿図	1級建築士事務所 長野県知事登録 (佐久) B第 81221 号	DRAWING NO E - 6
			ア ー ト 建 築 設 計 (ART)	1級建築士 第163952号 小林 雅博	INSPECT DRAWING
			長野県 小諸市 与良町 1-1-5	TEL (0267)23-8551 FAX (0267)23-8663	